



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL STRATON 0W-20 SN

0W-20

ستراتون 0W-20 SN زيت محرك عالي الأداء بدرجة SAE 0W-20 لمحركات البنزين الحديثة وتطبيقات الديزل الخفيف المناسبة. يدعم التزيت السريع عند التشغيل ويحافظ على ثبات اللزوجة عند درجات حرارة التشغيل ويساعد على تقليل التآكل والحماة والرواسب. تساهم الحماية المتوازنة في نظافة المحرك والتحكم في استهلاك الزيت والأداء الموثوق في القيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

MEETS & EXCEEDS

• API CF

• API SN

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°م	ASTM D4052	0.845 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°م	ASTM D445	43.5 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°م	ASTM D445	8.4 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	175
نقطة الوميض	ASTM D92	228 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-45 °C
لزوجة CCS	ASTM D5293	5300 cP
لزوجة MRV	ASTM D4684	18500 cP
تطاير NOACK	ASTM D5800	10.5 %
الرقم القاعدي الكلي TBN	ASTM D2896	8.5 mgKOH/g
الرماد المكبر	ASTM D874	0.8 %

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.