



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL TITARA 10W-40 HEAVY DUTY

10W-40 | 16L / 20L

تمت صياغة TITARA 10W-40 HEAVY DUTY لمحركات الديزل للخدمة الشاقة التي تعمل تحت أحمال ودرجات حرارة مرتفعة. يشكل غشاء تزييت متيناً للمساعدة على تقليل التآكل والتحكم في السخام والرواسب والحفاظ على ثبات اللزوجة في ظروف الخدمة القاسية. كما يدعم نظافة المكابس والتزييت الموثوق وعمر المحرك.

MEETS & EXCEEDS

- MB 228.51 / 226.9

- Volvo VDS-4

- MTU Type 3.1

- Cummins CES 20076/77

- JASO DH-2

- API CI-4

- MAN M3477 / M3271-1

- Renault Trucks RLD-2

- Deutz DQC III-10 LA

- Mack EO-N

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 130
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 225 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -30 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.