



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL LEGARA 10W-60 SL

10W-60 | LEGARA 10W-60 SL زيت محرك قوي بدرجة SAE 10W-60 لمحركات البنزين وLPG وتطبيقات الديزل المناسبة. يشكل غشاء تزييت متينًا على المكونات المهمة للمساعدة على تقليل التآكل والحفاظ على الحماية في درجات الحرارة العالية وظروف التشغيل الصعبة. كما يدعم ثبات اللزوجة والتحكم في الرواسب والحماة والأداء اليومي الموثوق للمركبات التي تتطلب مستويات API / OEM المدرجة.

MEETS & EXCEEDS

• API CF

• API SL

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°م	ASTM D4052	0.868 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°م	ASTM D445	170.0 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°م	ASTM D445	24.0 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	170
نقطة الوميض	ASTM D92	244 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-30 °C
لزوجة CCS	ASTM D5293	6900 cP
لزوجة MRV	ASTM D4684	28000 cP
تطاير NOACK	ASTM D5800	8.5 %
الرقم القاعدي الكلي TBN	ASTM D2896	10.5 mgKOH/g
الرماد المكبر	ASTM D874	1.3 %

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.