



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL LEGARA 15W-40 SL

15W-40

LEGARA 15W-40 SL زيت محرك قوي بدرجة SAE 15W-40 لمحركات البنزين وLPG وتطبيقات الديزل المناسبة. يشكل غشاء تزييت متيناً على المكونات المهمة للمساعدة على تقليل التآكل والحفاظ على الحماية في درجات الحرارة العالية وظروف التشغيل الصعبة. كما يدعم ثبات اللزوجة والتحكم في الرواسب والحماة والأداء اليومي الموثوق للمركبات التي تتطلب مستويات API / OEM المدرجة.

MEETS & EXCEEDS

- API CF
- MB 229.1
- VW 505 00

- API SL
- ACEA A3/B3
- VW 501 01

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°م	ASTM D4052	0.867 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°م	ASTM D445	110.0 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°م	ASTM D445	15.0 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	145
نقطة الوميض	ASTM D92	240 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-27 °C
لزوجة CCS	ASTM D5293	7000 cP
لزوجة MRV	ASTM D4684	30000 cP
تطاير NOACK	ASTM D5800	10.0 %
الرقم القاعدي الكلي TBN	ASTM D2896	11.0 mgKOH/g
الرماد المكثرت	ASTM D874	1.3 %

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.