



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL TITARA 15W-40 HEAVY DUTY

15W-40 | 16L / 20L

تمت صياغة TITARA 15W-40 HEAVY DUTY لمحركات الديزل للخدمة الشاقة التي تعمل تحت أحمال ودرجات حرارة مرتفعة. يشكل غشاء تزييت متيناً للمساعدة على تقليل التآكل والتحكم في السخام والرواسب والحفاظ على ثبات اللزوجة في ظروف الخدمة القاسية. كما يدعم نظافة المكابس والتزييت الموثوق وعمر المحرك.

MEETS & EXCEEDS

• JASO DH-1

• MAN 3275-1

• Renault Trucks RLD-2

• Cummins CES 20076/77

• Allison C-4

• API CI-4/SL

• MB 228.3

• MTU Type 2

• Mack EO-N / EO-M+

• Detroit Diesel DDC 93K215

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 105
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 220 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -25 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.