



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL TITARA 20W-50 HEAVY DUTY

20W-50 | 16L / 20L

تمت صياغة TITARA 20W-50 HEAVY DUTY لمحركات الديزل للخدمة الشاقة التي تعمل تحت أحمال ودرجات حرارة مرتفعة. يشكل غشاء تزييت متيناً للمساعدة على تقليل التآكل والتحكم في السخام والرواسب والحفاظ على ثبات اللزوجة في ظروف الخدمة القاسية. كما يدعم نظافة المكابس والتزييت الموثوق وعمر المحرك.

MEETS & EXCEEDS

• API SL/SJ

• MB 228.3

• MAN M3275

• Renault Trucks RLD-2

• Deutz DQC-I-05

• Allison C-4

• API CI-4/CG-4/CF-4

• ACEA E3/E5

• Cummins CES 20071/72/75/76/77

• Volvo VDS-3

• MTU Level 2

• Mack EO-M / EO-M+

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 120
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 230 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -30 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.