



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL TITARA 5W-30 CK-4

5W-30 | 16L / 20L

تمت صياغة TITARA 5W-30 CK-4 لمحركات الديزل للخدمة الشاقة التي تعمل تحت أحمال ودرجات حرارة مرتفعة. بشكل غشاء تزييت متيناً للمساعدة على تقليل التآكل والتحكم في السخام والرواسب والحفاظ على ثبات اللزوجة في ظروف الخدمة القاسية. كما يدعم نظافة المكابس والتزييت الموثوق وعمر المحرك.

MEETS & EXCEEDS

• API SN PLUS

• Cummins CES 20086

• Deutz DQC IV-18 LA

• MB 228.51

• Renault RLD-3

• API CK-4

• Caterpillar ECF-3

• Detroit Diesel DFS 93K222

• Mack EOS-4.5

• MB 228.31

• Volvo VDS-4.5

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 130
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 225 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -30 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.