



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL STRATON 5W-30 SN

5W-30

زيت محرك عالي الأداء بدرجة SAE 5W-30 لمحركات البنزين الحديثة وتطبيقات الديزل الخفيف المناسبة. يدعم التزيت السريع عند التشغيل ويحافظ على ثبات اللزوجة عند درجات حرارة التشغيل ويساعد على تقليل التآكل والحماة والرواسب. تساهم الحماية المتوازنة في نظافة المحرك والتحكم في استهلاك الزيت والأداء الموثوق في القيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

MEETS & EXCEEDS

- ACEA A3/B4

- VW 502 00 / 505 00

- Renault RN 0700 / RN 0710

- PSA B71 2296

- API SN/CF

- MB 229.3 / 229.5

- BMW Longlife-01

- Opel GM-LL-B-025

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 135
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 210 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -25 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.