



ورقة البيانات الفنية PEARL OIL VELOS ATF III

ATF III | 1L

VELOS ATF III سائل ناقل حركة عالي الأداء للتطبيقات المطابقة لمتطلبات OEM المدرجة. تساعد خصائص الاحتكاك المتوازنة على التعشيق والتبديل السلس، بينما تساعد مقاومة الأكسدة وثبات اللزوجة على حماية التروس والمحامل والقوابض ومكونات التحكم الهيدروليكي. يجب دائماً اختيار السائل وفق مواصفة الشركة المصنعة للمركبة أو ناقل الحركة.

MEETS & EXCEEDS

- GM DEXRON IIID

- Ford MERCON

- Voith H55.6335

- ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

- GM DEXRON IIIH

- GM Type A Suffix A

- Allison C-4

- MAN 339 Type Z1

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15 °C	ASTM D4052	0.84 - 0.86 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100 °C	ASTM D445	7.3 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 140
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 210 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -45 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.