



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL VELOS ATF VIII-IX

ATF VIII-IX | 1L

VELOS ATF VIII-IX سائل ناقل حركة عالي الأداء للتطبيقات المطابقة لمتطلبات OEM المدرجة. تساعد خصائص الاحتكاك المتوازنة على التعشيق والتبديل السلس، بينما تساعد مقاومة الأكسدة وثبات اللزوجة على حماية التروس والمحامل والقوايض ومكونات التحكم الهيدروليكي. يجب دائماً اختيار السائل وفق مواصفة الشركة المصنعة للمركبة أو ناقل الحركة.

MEETS & EXCEEDS

- ZF TE-ML 11
- JASO 1-A-LV-15
- MB 236.17

- FCA 8 & 9 Speed ATF 68218925AA/AB
- ZF 8HP / 9HP applications
- MB 236.15

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.849 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°C	ASTM D445	30 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	6.1 cSt
نقطة الوميض	ASTM D92	204 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-45 °C
لزوجة بروكفيلد عند 40°C	ASTM D2983	11200 mPa·s

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.