



المراجعة

REV-02

تاريخ الإصدار

07.08.2026

ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL DURON GEAR EP 100

16L | 100

DURON GEAR EP 100 زيت تروس صناعي EP للعلب المغلقة التي تتطلب ISO VG 100. يساعد نظام إضافات الضغط الشديد على حماية أسنان التروس من التآكل والخدش تحت الحمل، كما يدعم ثبات الأكسدة عمر الزيت والتحكم في الرواسب. تساعد قابلية فصل الماء والحماية من الصدأ والتآكل على التشغيل الموثوق.

MEETS & EXCEEDS

• AGMA 9005-F16

• DIN 51517-3 CLP

• ISO 6743-6 CKD

• ISO 12925-1 CKD

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.885 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°C	ASTM D445	100 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 95
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 230 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -25 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.