



Revisión	REV-02
Fecha de emisión	07.08.2026

FICHA TÉCNICA

PEARL OIL NACERA 0W-20 DPF

0W-20 |

NACERA 0W-20 DPF es un aceite de motor avanzado SAE 0W-20 para aplicaciones modernas de gasolina y diésel donde son importantes la compatibilidad con el postratamiento de escape y una protección fiable. Proporciona lubricación estable en un amplio rango de temperaturas, ayuda a limitar el desgaste y los depósitos y favorece la limpieza de componentes críticos del motor. Está destinado a vehículos que requieren los niveles MEETS & EXCEEDS indicados.

MEETS & EXCEEDS

- ACEA C5
- VW 508 00 / 509 00
- Porsche C20

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 140
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 220 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -30 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.