



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL STRATON 0W-20 SN

0W-20 |
STRATON 0W-20 SN es un aceite de motor SAE 0W-20 de alto rendimiento para motores de gasolina modernos y aplicaciones diésel ligeras adecuadas. Favorece una lubricación rápida en el arranque, mantiene la estabilidad de viscosidad a temperatura de servicio y ayuda a reducir desgaste, lodos y depósitos. Su protección equilibrada contribuye a la limpieza del motor, al control del consumo de aceite y a un rendimiento fiable en ciudad, carretera y conducción mixta.

MEETS & EXCEEDS

- API SN
- API CF

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.845 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	43.5 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	8.4 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	175
Punto de inflamación	ASTM D92	228 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	-45 °C
Viscosidad CCS	ASTM D5293	5300 cP
Viscosidad MRV	ASTM D4684	18500 cP
Volatilidad NOACK	ASTM D5800	10.5 %
TBN	ASTM D2896	8.5 mgKOH/g
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	0.8 %

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.