



|                  |            |
|------------------|------------|
| Revisión         | REV-02     |
| Fecha de emisión | 07.08.2026 |

## FICHA TÉCNICA

### PEARL OIL LEGARA 10W-30 SL

#### 10W-30 |

LEGARA 10W-30 SL es un aceite de motor robusto SAE 10W-30 para motores de gasolina, GLP y diésel adecuados. Forma una película lubricante resistente en los componentes críticos para ayudar a reducir el desgaste y mantener la protección a altas temperaturas y en condiciones exigentes. La formulación favorece la estabilidad de viscosidad, el control de depósitos y lodos y un rendimiento diario fiable en vehículos que requieren los niveles API / OEM indicados.

#### MEETS & EXCEEDS

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| • API SL/CF | • ACEA A3/B4-04      |
| • MB 229.1  | • VW 501.01 / 505.00 |

#### TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

| PROPIEDAD                     | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO      |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Densidad a 15°C               | ASTM D4052       | 0.86 - 0.87 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445        | 9.3 - 12.5 cSt    |
| Índice de viscosidad          | ASTM D2270       | Min. 145          |
| Punto de inflamación          | ASTM D92         | Min. 210 °C       |
| Punto de fluidez              | ASTM D97         | Max. -34 °C       |

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.