



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL LEGARA 10W-40 SL

10W-40 |
LEGARA 10W-40 SL es un aceite de motor robusto SAE 10W-40 para motores de gasolina, GLP y diésel adecuados. Forma una película lubricante resistente en los componentes críticos para ayudar a reducir el desgaste y mantener la protección a altas temperaturas y en condiciones exigentes. La formulación favorece la estabilidad de viscosidad, el control de depósitos y lodos y un rendimiento diario fiable en vehículos que requieren los niveles API / OEM indicados.

MEETS & EXCEEDS

- API SM/CF
 - MB 229.1
 - Renault RN 0700 / RN 0710
- ACEA A3/B4
 - VW 501.01 / 505.00
 - Fiat 9.55535-D2

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 130
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 225 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -30 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.