



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL LEGARA 15W-40 SL

15W-40 |
LEGARA 15W-40 SL es un aceite de motor robusto SAE 15W-40 para motores de gasolina, GLP y diésel adecuados. Forma una película lubricante resistente en los componentes críticos para ayudar a reducir el desgaste y mantener la protección a altas temperaturas y en condiciones exigentes. La formulación favorece la estabilidad de viscosidad, el control de depósitos y lodos y un rendimiento diario fiable en vehículos que requieren los niveles API / OEM indicados.

MEETS & EXCEEDS

- API SL
 - ACEA A3/B3
 - VW 501 01
- API CF
 - MB 229.1
 - VW 505 00

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.867 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	110.0 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	15.0 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	145
Punto de inflamación	ASTM D92	240 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	-27 °C
Viscosidad CCS	ASTM D5293	7000 cP
Viscosidad MRV	ASTM D4684	30000 cP
Volatilidad NOACK	ASTM D5800	10.0 %
TBN	ASTM D2896	11.0 mgKOH/g
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	1.3 %

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.