



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL TITARA 5W-30 CK-4

5W-30 | 16L / 20L
TITARA 5W-30 CK-4 está formulado para motores diésel de servicio pesado que trabajan con cargas y temperaturas elevadas. Forma una película lubricante resistente que ayuda a reducir el desgaste, controlar hollín y depósitos y mantener la estabilidad de viscosidad. Sus propiedades detergentes, dispersantes y antioxidantes favorecen la limpieza de pistones y la durabilidad del motor.

MEETS & EXCEEDS

- API CK-4
 - Caterpillar ECF-3
 - Detroit Diesel DFS 93K222
 - Mack EOS-4.5
 - MB 228.31
 - Volvo VDS-4.5
- API SN PLUS
 - Cummins CES 20086
 - Deutz DQC IV-18 LA
 - MB 228.51
 - Renault RLD-3

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 130
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 225 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -30 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.