



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL STRATON 5W-30 SN

5W-30 |
STRATON 5W-30 SN es un aceite de motor SAE 5W-30 de alto rendimiento para motores de gasolina modernos y aplicaciones diésel ligeras adecuadas. Favorece una lubricación rápida en el arranque, mantiene la estabilidad de viscosidad a temperatura de servicio y ayuda a reducir desgaste, lodos y depósitos. Su protección equilibrada contribuye a la limpieza del motor, al control del consumo de aceite y a un rendimiento fiable en ciudad, carretera y conducción mixta.

MEETS & EXCEEDS

- API SN/CF
 - MB 229.3 / 229.5
 - BMW Longlife-01
 - Opel GM-LL-B-025
- ACEA A3/B4
 - VW 502 00 / 505 00
 - Renault RN 0700 / RN 0710
 - PSA B71 2296

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 135
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 210 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -25 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.