



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL VELOS ATF DSG

ATF DSG | 1L
VELOS ATF DSG está desarrollado para aplicaciones que coincidan con los requisitos de fluido OEM indicados. Sus características de fricción equilibradas favorecen acoplamientos y cambios suaves, mientras que la resistencia a la oxidación y la estabilidad de viscosidad ayudan a proteger engranajes, rodamientos, embragues y controles hidráulicos. Seleccione siempre el fluido según la especificación del fabricante.

MEETS & EXCEEDS

- VW G 052 182
 - VW G 052 529
 - Ford WSS-M2C936-A
 - BMW DCTF-1
- VW G 052 512
 - VW G 055 529
 - MB 236.21

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0.845 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	34.7 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	7.1 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	173
Punto de inflamación	ASTM D92	204 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	-48 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.