



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

FICHA TÉCNICA

PEARL OIL CUTTING OIL 22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PEARL OIL CUTTING OIL 22 es un lubricante de mecanizado puro de baja viscosidad para operaciones de corte y mecanizado. Reduce la fricción entre la pieza y la herramienta, ayuda a disipar el calor del proceso y contribuye a prolongar la vida de la herramienta. Su película lubricante favorece el acabado superficial, la protección anticorrosiva y la evacuación eficiente de virutas.



ENVASES DISPONIBLES

INDUSTRIAL DRUM

MEETS & EXCEEDS

ISO VG 22 viscosity class

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.855 - 0.865 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	22 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 100
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 220 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -20 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.