



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 100

100 | 16L
AXORA HYDRAULIC 100 es un fluido hidráulico antidesgaste de alta calidad para sistemas que requieran ISO VG 100 tipo HLP/HM. Su película lubricante estable ayuda a proteger bombas, válvulas y componentes contra el desgaste. La resistencia a la oxidación favorece el control de depósitos y la vida del fluido; la liberación de aire, control de espuma, separación de agua y protección anticorrosiva contribuyen a un funcionamiento fiable.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">DIN 51524-2 HLPISO 6743-4 HM | <ul style="list-style-type: none">ISO 11158 HM |
|---|--|

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	100 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 100
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 240 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -25 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.