



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

FICHA TÉCNICA

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68 es un lubricante mineral para guías de máquinas-herramienta, superficies de guiado y mecanismos deslizantes que requieran ISO VG 68. Su película adhesiva permanece en la superficie de contacto, favoreciendo un movimiento suave y silencioso y reduciendo el desgaste por fricción. La protección contra óxido y corrosión ayuda a conservar las superficies de la máquina.



ENVASES DISPONIBLES

INDUSTRIAL DRUM

MEETS & EXCEEDS

ISO VG 68 viscosity class

Machine-tool slideway application profile

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	68 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 90
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 200 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -12 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.