



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL NACERA 0W-20 DPF

0W-20 |

NACERA 0W-20 DPF est une huile moteur SAE 0W-20 avancée destinée aux applications essence et diesel modernes pour lesquelles la compatibilité avec les systèmes de post-traitement et une protection fiable sont importantes. Elle assure une lubrification stable sur une large plage de températures, aide à limiter l'usure et les dépôts et contribue à la propreté des composants critiques. Elle est destinée aux véhicules exigeant les niveaux MEETS & EXCEEDS indiqués.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ACEA C5• VW 508 00 / 509 00 | <ul style="list-style-type: none">• Porsche C20 |
|--|---|

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 140
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 220 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -30 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.