



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL NACERA 0W-30 DPF

0W-30 |

NACERA 0W-30 DPF est une huile moteur SAE 0W-30 avancée destinée aux applications essence et diesel modernes pour lesquelles la compatibilité avec les systèmes de post-traitement et une protection fiable sont importantes. Elle assure une lubrification stable sur une large plage de températures, aide à limiter l'usure et les dépôts et contribue à la propreté des composants critiques. Elle est destinée aux véhicules exigeant les niveaux MEETS & EXCEEDS indiqués.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ACEA C3• GM dexos2• Renault RN 0700 / RN 0710 | <ul style="list-style-type: none">• API SN• MB 229.31 / 229.51 |
|---|---|

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 145
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 210 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -34 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.