



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL LEGARA 10W-40 SL

10W-40 |

LEGARA 10W-40 SL est une huile moteur robuste SAE 10W-40 pour moteurs essence, GPL et diesel compatibles. Elle forme un film lubrifiant durable sur les composants critiques afin d'aider à réduire l'usure et à maintenir la protection à haute température et en conditions exigeantes. La formulation favorise la stabilité de viscosité, le contrôle des dépôts et des boues et des performances quotidiennes fiables pour les véhicules exigeant les niveaux API / OEM indiqués.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • API SM/CF | • ACEA A3/B4 |
| • MB 229.1 | • VW 501.01 / 505.00 |
| • Renault RN 0700 / RN 0710 | • Fiat 9.55535-D2 |

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm ³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 130
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 225 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -30 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.