



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL TITARA 5W-30 CK-4

5W-30 | 16L / 20L

TITARA 5W-30 CK-4 est formulée pour les moteurs diesel sévèrement sollicités fonctionnant sous fortes charges et températures élevées. Elle forme un film lubrifiant résistant afin de réduire l'usure, maîtriser les suies et dépôts et préserver la stabilité de viscosité. Ses propriétés détergentes, dispersantes et antioxydantes favorisent la propreté des pistons et la durabilité du moteur.

MEETS & EXCEEDS

• API CK-4	• API SN PLUS
• Caterpillar ECF-3	• Cummins CES 20086
• Detroit Diesel DFS 93K222	• Deutz DQC IV-18 LA
• Mack EOS-4.5	• MB 228.51
• MB 228.31	• Renault RLD-3
• Volvo VDS-4.5	

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 130
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 225 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -30 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.