



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL NACERA 5W-30 DPF

5W-30 |

NACERA 5W-30 DPF est une huile moteur SAE 5W-30 avancée destinée aux applications essence et diesel modernes pour lesquelles la compatibilité avec les systèmes de post-traitement et une protection fiable sont importantes. Elle assure une lubrification stable sur une large plage de températures, aide à limiter l'usure et les dépôts et contribue à la propreté des composants critiques. Elle est destinée aux véhicules exigeant les niveaux MEETS & EXCEEDS indiqués.

MEETS & EXCEEDS

- ACEA C3-16

- API SN/CF

- MB 229.31 / 229.51 / 229.52

- BMW Longlife-04

- PSA B71 2290

- ACEA C2-16

- GM dexos2

- VW 504 00 / 507 00

- Porsche C30

- Renault RN 0700 / RN 0710

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 138
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 210 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -30 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.