



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL EONIS 5W-30 HYBRID

5W-30 |

EONIS 5W-30 HYBRID est une huile moteur 100 % synthétique conçue pour les véhicules hybrides, start-stop et moteurs essence modernes exigeant SAE 5W-30. Sa formulation à faible friction favorise l'économie de carburant et une circulation rapide de l'huile lors des démarrages à froid répétés, tout en maintenant un film lubrifiant stable à température de service. Elle aide à limiter les dépôts et les boues, à réduire l'usure et à préserver la propreté et l'efficacité du moteur.

MEETS & EXCEEDS

• API SP

• ILSAC GF-6A

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.85 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	68.0 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	11.8 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	170
Point d'éclair	ASTM D92	232 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-42 °C
Viscosité CCS	ASTM D5293	6200 cP
Viscosité MRV	ASTM D4684	21000 cP
Volatilité NOACK	ASTM D5800	9.8 %
TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	1.0 %

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.