



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL VELOS ATF DSG

ATF DSG | 1L

VELOS ATF DSG est développé pour les applications correspondant aux exigences de fluide OEM indiquées. Ses caractéristiques de friction équilibrées favorisent des engagements et changements de rapports souples, tandis que sa résistance à l'oxydation et sa stabilité de viscosité contribuent à protéger engrenages, roulements, embrayages et commandes hydrauliques. Toujours sélectionner le fluide selon la spécification du constructeur.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---------------------|----------------|
| • VW G 052 182 | • VW G 052 512 |
| • VW G 052 529 | • VW G 055 529 |
| • Ford WSS-M2C936-A | • MB 236.21 |
| • BMW DCTF-1 | |

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	0.845 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	34.7 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.1 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	173
Point d'éclair	ASTM D92	204 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-48 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.