



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL VELOS ATF VIII-IX

ATF VIII-IX | 1L

VELOS ATF VIII-IX est développé pour les applications correspondant aux exigences de fluide OEM indiquées. Ses caractéristiques de friction équilibrées favorisent des engagements et changements de rapports souples, tandis que sa résistance à l'oxydation et sa stabilité de viscosité contribuent à protéger engrenages, roulements, embrayages et commandes hydrauliques. Toujours sélectionner le fluide selon la spécification du constructeur.

MEETS & EXCEEDS

- FCA 8 & 9 Speed ATF 68218925AA/AB
- ZF 8HP / 9HP applications
- MB 236.15

- ZF TE-ML 11
- JASO 1-A-LV-15
- MB 236.17

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.849 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	30 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	6.1 cSt
Point d'éclair	ASTM D92	204 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-45 °C
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	11200 mPa·s

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.