



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## PEARL OIL STRATON 0W-20 SN

**0W-20 |**  
STRATON 0W-20 SN - высокоэффективное моторное масло SAE 0W-20 для современных бензиновых и подходящих легких дизельных двигателей. Способствует быстрому смазыванию при запуске, сохраняет вязкостную стабильность при рабочих температурах и помогает уменьшить износ, шлам и отложения. Сбалансированная защита способствует чистоте двигателя, контролю расхода масла и надежной работе в городе, на трассе и в смешанном режиме.

### MEETS & EXCEEDS

- API SN
- API CF

### TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ                        | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Плотность при 15°C                | ASTM D4052      | 0.845 g/cm³       |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D445       | 43.5 cSt          |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445       | 8.4 cSt           |
| Индекс вязкости                   | ASTM D2270      | 175               |
| Температура вспышки               | ASTM D92        | 228 °C            |
| Температура застывания            | ASTM D97        | -45 °C            |
| Вязкость CCS                      | ASTM D5293      | 5300 cP           |
| Вязкость MRV                      | ASTM D4684      | 18500 cP          |
| Испаряемость NOACK                | ASTM D5800      | 10.5 %            |
| Щелочное число TBN                | ASTM D2896      | 8.5 mgKOH/g       |
| Сульфатная зольность              | ASTM D874       | 0.8 %             |

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.