



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL STRATON 0W-30 SN

0W-30 |
STRATON 0W-30 SN - высокоэффективное моторное масло SAE 0W-30 для современных бензиновых и подходящих легких дизельных двигателей. Способствует быстрому смазыванию при запуске, сохраняет вязкостную стабильность при рабочих температурах и помогает уменьшить износ, шлам и отложения. Сбалансированная защита способствует чистоте двигателя, контролю расхода масла и надежной работе в городе, на трассе и в смешанном режиме.

MEETS & EXCEEDS

• API SN/SL	• API CF
• ACEA C2	• ACEA C3
• MB 229.31	• MB 229.51
• MB 229.52	• Porsche C30
• VW 504 00	• VW 507 00

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.847 g/cm ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	57.0 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	10.8 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	180
Температура вспышки	ASTM D92	232 °C
Температура застывания	ASTM D97	-45 °C
Вязкость CCS	ASTM D5293	6100 cP
Вязкость MRV	ASTM D4684	20000 cP
Испаряемость NOACK	ASTM D5800	10.0 %
Щелочное число TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
Сульфатная зольность	ASTM D874	1.0 %

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.