



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL LEGARA 10W-40 SL

10W-40 |
LEGARA 10W-40 SL - надежное моторное масло SAE 10W-40 для бензиновых, LPG и подходящих дизельных двигателей. Образуем прочную смазочную пленку на критических деталях, помогая снижать износ и сохранять защиту при высоких температурах и тяжелых условиях. Поддерживает стабильность вязкости, контроль отложений и шлама, а также надежную повседневную работу автомобилей, требующих указанных API / OEM уровней.

MEETS & EXCEEDS

- API SM/CF
 - MB 229.1
 - Renault RN 0700 / RN 0710
- ACEA A3/B4
 - VW 501.01 / 505.00
 - Fiat 9.55535-D2

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 130
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 225 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -30 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.