



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL LEGARA 10W-60 SL

10W-60 |
LEGARA 10W-60 SL - надежное моторное масло SAE 10W-60 для бензиновых, LPG и подходящих дизельных двигателей. Образуем прочную смазочную пленку на критических деталях, помогая снижать износ и сохранять защиту при высоких температурах и тяжелых условиях. Поддерживает стабильность вязкости, контроль отложений и шлама, а также надежную повседневную работу автомобилей, требующих указанных API / OEM уровней.

MEETS & EXCEEDS

- API SL
- API CF

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.868 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	170.0 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	24.0 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	170
Температура вспышки	ASTM D92	244 °C
Температура застывания	ASTM D97	-30 °C
Вязкость CCS	ASTM D5293	6900 cP
Вязкость MRV	ASTM D4684	28000 cP
Испаряемость NOACK	ASTM D5800	8.5 %
Щелочное число TBN	ASTM D2896	10.5 mgKOH/g
Сульфатная зольность	ASTM D874	1.3 %

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.