



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## PEARL OIL LEGARA 15W-40 SL

**15W-40 |**  
LEGARA 15W-40 SL - надежное моторное масло SAE 15W-40 для бензиновых, LPG и подходящих дизельных двигателей. Образуем прочную смазочную пленку на критических деталях, помогая снижать износ и сохранять защиту при высоких температурах и тяжелых условиях. Поддерживает стабильность вязкости, контроль отложений и шлама, а также надежную повседневную работу автомобилей, требующих указанных API / OEM уровней.

### MEETS & EXCEEDS

|              |             |
|--------------|-------------|
| • API SL     | • API CF    |
| • ACEA A3/B3 | • MB 229.1  |
| • VW 501 01  | • VW 505 00 |

### TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ                        | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Плотность при 15°C                | ASTM D4052      | 0.867 g/cm³       |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D445       | 110.0 cSt         |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445       | 15.0 cSt          |
| Индекс вязкости                   | ASTM D2270      | 145               |
| Температура вспышки               | ASTM D92        | 240 °C            |
| Температура застывания            | ASTM D97        | -27 °C            |
| Вязкость CCS                      | ASTM D5293      | 7000 cP           |
| Вязкость MRV                      | ASTM D4684      | 30000 cP          |
| Испаряемость NOACK                | ASTM D5800      | 10.0 %            |
| Щелочное число TBN                | ASTM D2896      | 11.0 mgKOH/g      |
| Сульфатная зольность              | ASTM D874       | 1.3 %             |

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.