



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL TITARA 15W-40 HEAVY DUTY

15W-40 | 16L / 20L

TITARA 15W-40 HEAVY DUTY предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках и температурах. Прочная масляная пленка помогает снижать износ, контролировать сажу и отложения и сохранять стабильность вязкости. Моющие, диспергирующие и антиокислительные свойства поддерживают чистоту поршней и надежную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

• API CI-4/SL	• JASO DH-1
• MB 228.3	• MAN 3275-1
• MTU Type 2	• Renault Trucks RLD-2
• Mack EO-N / EO-M+	• Cummins CES 20076/77
• Detroit Diesel DDC 93K215	• Allison C-4

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 105
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 220 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -25 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.