



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL VELOS 4T 10W-40

4T 10W-40 | 1L
VELOS 4T 10W-40 предназначено для четырехтактных мотоциклов, где требуются SAE 10W-40, API SN и JASO MA2. Прочная масляная пленка защищает двигатель и трансмиссию, сохраняя необходимые фрикционные свойства мокрого сцепления. Масло помогает контролировать отложения, противостоять окислению при высокой температуре и обеспечивать стабильную работу.

MEETS & EXCEEDS

- API SL
- JASO MA2

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 120
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -20 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.