



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL TITARA 5W-30 CK-4

5W-30 | 16L / 20L
TITARA 5W-30 CK-4 предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках и температурах. Прочная масляная пленка помогает снижать износ, контролировать сажу и отложения и сохранять стабильность вязкости. Моющие, диспергирующие и антиокислительные свойства поддерживают чистоту поршней и надежную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

• API CK-4	• API SN PLUS
• Caterpillar ECF-3	• Cummins CES 20086
• Detroit Diesel DFS 93K222	• Deutz DQC IV-18 LA
• Mack EOS-4.5	• MB 228.51
• MB 228.31	• Renault RLD-3
• Volvo VDS-4.5	

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 130
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 225 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -30 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.