



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL EONIS 5W-30 HYBRID

5W-30 |
EONIS 5W-30 HYBRID - полностью синтетическое моторное масло для гибридных, start-stop и современных бензиновых двигателей, где требуется SAE 5W-30. Низкофрикционная формула способствует экономии топлива и быстрому поступлению масла при частых холодных пусках, сохраняя стабильную масляную пленку при рабочей температуре. Масло помогает контролировать отложения и шлам, снижать износ и поддерживать чистую и эффективную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|----------|---------------|
| • API SP | • ILSAC GF-6A |
|----------|---------------|

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.85 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	68.0 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	11.8 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	170
Температура вспышки	ASTM D92	232 °C
Температура застывания	ASTM D97	-42 °C
Вязкость CCS	ASTM D5293	6200 cP
Вязкость MRV	ASTM D4684	21000 cP
Испаряемость NOACK	ASTM D5800	9.8 %
Щелочное число TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
Сульфатная зольность	ASTM D874	1.0 %

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.