



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL DURON GEAR EP 220

220 | 16L

DURON GEAR EP 220 - промышленное EP-масло для закрытых редукторов, где требуется ISO VG 220. Противозадирные присадки помогают защищать зубья от износа и задира, а высокая стойкость к окислению поддерживает длительный срок службы и чистоту системы. Хорошее водоотделение и защита от коррозии повышают надежность работы.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|-------------------|------------------|
| • DIN 51517-3 CLP | • AGMA 9005-F16 |
| • ISO 12925-1 CKD | • ISO 6743-6 CKD |

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.891 g/cm ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	220 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 95
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 250 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -15 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.