



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL DURON GEAR EP 320

320 | 16L
DURON GEAR EP 320 - промышленное EP-масло для закрытых редукторов, где требуется ISO VG 320. Противозадирные присадки помогают защищать зубья от износа и задира, а высокая стойкость к окислению поддерживает длительный срок службы и чистоту системы. Хорошее водоотделение и защита от коррозии повышают надежность работы.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">DIN 51517-3 CLPISO 12925-1 CKD | <ul style="list-style-type: none">AGMA 9005-F16ISO 6743-6 CKD |
|---|--|

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.902 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	320 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 95
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 250 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -15 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.