



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68 - минеральное масло для направляющих станков, скользящих поверхностей и механизмов, требующих ISO VG 68. Адгезионная смазочная пленка удерживается на поверхности контакта, обеспечивает плавное тихое движение и снижает износ от трения. Антикоррозионные свойства помогают сохранять рабочие поверхности оборудования.

ДОСТУПНАЯ УПАКОВКА

INDUSTRIAL DRUM



MEETS & EXCEEDS

- ISO VG 68 viscosity class
- Machine-tool slideway application profile

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	68 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 90
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 200 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -12 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.