



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL NACERA 0W-16 DPF

0W-16 |

NACERA 0W-16 DPF, SAE 0W-16 viskozitesinin istendiği ve egzoz son işlem sistemi uyumluluğu ile güvenilir korumanın önem taşıdığı modern benzinli ve dizel uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji motor yağıdır. Geniş sıcaklık aralığında kararlı yağlama sağlar, aşınma ve tortu oluşumunun sınırlandırılmasına yardımcı olur ve kritik motor parçalarının temizliğini destekler. Listelenen MEETS & EXCEEDS performans seviyelerini talep eden araçlar için tasarlanmıştır.

MEETS & EXCEEDS

• API SP

• ILSAC GF-6B

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.843 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	36.0 cSt
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	7.2 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	165
Parlama Noktası	ASTM D92	224 °C
Akma Noktası	ASTM D97	-45 °C
CCS Viskozitesi	ASTM D5293	5600 cP
MRV Viskozitesi	ASTM D4684	18000 cP
NOACK Uçuculuğu	ASTM D5800	10.8 %
TBN	ASTM D2896	7.8 mgKOH/g
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	0.8 %

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.