



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL NACERA 0W-20 DPF

0W-20 |

NACERA 0W-20 DPF, SAE 0W-20 viskozitesinin istendiği ve egzoz son işlem sistemi uyumluluğu ile güvenilir korumanın önem taşıdığı modern benzinli ve dizel uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji motor yağıdır. Geniş sıcaklık aralığında kararlı yağlama sağlar, aşınma ve tortu oluşumunun sınırlandırılmasına yardımcı olur ve kritik motor parçalarının temizliğini destekler. Listelenen MEETS & EXCEEDS performans seviyelerini talep eden araçlar için tasarlanmıştır.

MEETS & EXCEEDS

• ACEA C5

• VW 508 00 / 509 00

• Porsche C20

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 220 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -30 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.