



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL EONIS 0W-20 HYBRID

0W-20 |

EONIS 0W-20 HYBRID, SAE 0W-20 viskozitesinin istendiği hibrit, start-stop ve modern benzinli motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Düşük sürtünmeli yapısı yakıt ekonomisini destekler ve sık ilk çalıştırmalarda hızlı yağ dolaşımına yardımcı olur. Çalışma sıcaklığında kararlı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına, tortu ve çamurun kontrol altında tutulmasına ve motorun temiz ve verimli çalışmasına katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

• ACEA C5

• Porsche C20

• VW 508 00 / 509 00

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 220 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -30 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.