



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL STRATON 0W-30 SN

0W-30 |

STRATON 0W-30 SN, modern benzinli ve uygun hafif dizel motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı SAE 0W-30 motor yağıdır. İlk çalıştırmada hızlı yağlamayı destekler, çalışma sıcaklığında viskozite kararlılığını korur ve aşınma, çamur ve tortunun azaltılmasına yardımcı olur. Dengeli koruma yapısı motor temizliğine, yağ tüketiminin kontrolüne ve şehir içi, otoyol ve karma sürüş koşullarında güvenilir performansa katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

- API SN/SL
- ACEA C2
- MB 229.31
- MB 229.52
- VW 504 00

- API CF
- ACEA C3
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 507 00

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.847 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	57.0 cSt
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	10.8 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	180
Parlama Noktası	ASTM D92	232 °C
Akma Noktası	ASTM D97	-45 °C
CCS Viskozitesi	ASTM D5293	6100 cP
MRV Viskozitesi	ASTM D4684	20000 cP
NOACK Uçuculuğu	ASTM D5800	10.0 %
TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	1.0 %

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.