



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL LEGARA 15W-40 SL

15W-40 |

LEGARA 15W-40 SL, benzinli, LPG'li ve uygun dizel motorlar için geliştirilmiş güçlü bir SAE 15W-40 motor yağıdır. Kritik parçalar üzerinde dayanıklı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına ve yüksek sıcaklık ile zorlu çalışma koşullarında korumanın sürdürülmesine yardımcı olur. Viskozite kararlılığını, tortu ve çamur kontrolünü ve listelenen API / OEM performans seviyelerini talep eden araçlarda güvenilir günlük performansı destekler.

MEETS & EXCEEDS

- API SL
- ACEA A3/B3
- VW 501 01
- API CF
- MB 229.1
- VW 505 00

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.867 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	110.0 cSt
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	15.0 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	145
Parlama Noktası	ASTM D92	240 °C
Akma Noktası	ASTM D97	-27 °C
CCS Viskozitesi	ASTM D5293	7000 cP
MRV Viskozitesi	ASTM D4684	30000 cP
NOACK Uçuculuğu	ASTM D5800	10.0 %
TBN	ASTM D2896	11.0 mgKOH/g
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	1.3 %

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.