



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL EONIS 5W-20 HYBRID

5W-20 |

EONIS 5W-20 HYBRID, SAE 5W-20 viskozitesinin istendiği hibrit, start-stop ve modern benzinli motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Düşük sürtünmeli yapısı yakıt ekonomisini destekler ve sık ilk çalıştırmalarda hızlı yağ dolaşımına yardımcı olur. Çalışma sıcaklığında kararlı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına, tortu ve çamurun kontrol altında tutulmasına ve motorun temiz ve verimli çalışmasına katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

• API SP

• ILSAC GF-6A

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.848 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	48.0 cSt
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	8.8 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	165
Parlama Noktası	ASTM D92	226 °C
Akma Noktası	ASTM D97	-42 °C
CCS Viskozitesi	ASTM D5293	5600 cP
MRV Viskozitesi	ASTM D4684	19000 cP
NOACK Uçuculuğu	ASTM D5800	10.5 %
TBN	ASTM D2896	8.5 mgKOH/g
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	0.8 %

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.