



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL TITARA 5W-30 CK-4

5W-30 | 16L / 20L

TITARA 5W-30 CK-4, yüksek yük ve sıcaklık altında çalışan ağır hizmet dizel motorları için formüle edilmiştir. Dayanıklı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına, kurum ve tortunun kontrol edilmesine ve zorlu çalışma koşullarında viskozite kararlılığının korunmasına yardımcı olur. Deterjan-dispersan ve oksidasyon kontrol performansı piston temizliğini, güvenilir yağlamayı ve motor dayanıklılığını destekler.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • API CK-4 | • API SN PLUS |
| • Caterpillar ECF-3 | • Cummins CES 20086 |
| • Detroit Diesel DFS 93K222 | • Deutz DQC IV-18 LA |
| • Mack EOS-4.5 | • MB 228.51 |
| • MB 228.31 | • Renault RLD-3 |
| • Volvo VDS-4.5 | |

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 130
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 225 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -30 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.