



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

## TEKNİK VERİ FORMU

### PEARL OIL EONIS 5W-30 HYBRID

#### 5W-30 |

EONIS 5W-30 HYBRID, SAE 5W-30 viskozitesinin istendiği hibrit, start-stop ve modern benzinli motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Düşük sürtünmeli yapısı yakıt ekonomisini destekler ve sık ilk çalıştırmalarda hızlı yağ dolaşımına yardımcı olur. Çalışma sıcaklığında kararlı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına, tortu ve çamurun kontrol altında tutulmasına ve motorun temiz ve verimli çalışmasına katkı sağlar.

#### MEETS & EXCEEDS

• API SP

• ILSAC GF-6A

#### TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÖZELLİK                    | TEST METODU | TİPİK DEĞER            |
|----------------------------|-------------|------------------------|
| Yoğunluk @15°C             | ASTM D4052  | 0.85 g/cm <sup>3</sup> |
| Kinematik Viskozite @40°C  | ASTM D445   | 68.0 cSt               |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445   | 11.8 cSt               |
| Viskozite İndeksi          | ASTM D2270  | 170                    |
| Parlama Noktası            | ASTM D92    | 232 °C                 |
| Akma Noktası               | ASTM D97    | -42 °C                 |
| CCS Viskozitesi            | ASTM D5293  | 6200 cP                |
| MRV Viskozitesi            | ASTM D4684  | 21000 cP               |
| NOACK Uçuculuğu            | ASTM D5800  | 9.8 %                  |
| TBN                        | ASTM D2896  | 10.0 mgKOH/g           |
| Sülfatlanmış Kül           | ASTM D874   | 1.0 %                  |

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.